

# ADVANCED JETシリーズ スペック表

		AJ-1000/AJ-1000i	AJ-740
印刷方式		ピエゾインクジェット方式	
取付可能なメディア幅		1220 ~ 2641 mm	1220 ~ 1910 mm
印刷可能領域		最大幅 2600 mm	最大幅 1870 mm
インク	種類	専用EcoXtreme Ink(AJ-1000/740) 専用EcoXtreme i Ink(AJシリーズ)	
	色	6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ)	
ドット解像度		最大 720 dpi	
印刷速度		最大約45m <sup>2</sup> /h	最大約44m <sup>2</sup> /h
距離精度(*1)		移動距離の± 0.3% 以下または 0.3mm 以下のうち大きい値	
メディア巻取装置	巻取可能ロール外径	最大250 mm	
	巻取可能ロール重量	最大100 kg	
メディア繰出装置	取付可能ロール外径	最大250 mm	
	取付可能ロール重量	最大100 kg	
メディア乾燥装置(ドライヤー)(*2)		加熱式(送風ファン併用)、設定温度:35 ~ 60°C	
インク定着装置(*2)		プリヒーター/プリントヒーター、設定温度:30 ~ 50°C	
インターフェイス		Ethernet(10BASE-T / 100BASE-TX 自動切替)	
省電力機能		自動スリープ機能	
電源	電圧および周波数	プリンタ本体:AC 200 V ± 10%、50/60 Hz、ドライヤー:AC 200 V ± 10%、50/60 Hz	
	必要な電源容量	プリンタ本体:10 A、ドライヤー:10 A	プリンタ本体:8.5 A、ドライヤー:8.5 A
消費電力	動作時	プリンタ本体:約1100 W、ドライヤー:約1600 W	プリンタ本体:約890 W、ドライヤー:約1140 W
	スリープモード時	約60 W	
動作音	動作時	70 dB (A) 以下 (ISO7779 による)	
	待機時	40 dB (A) 以下 (ISO7779 による)	
外形寸法		4299(幅) × 1115(奥行) × 1413(高さ) mm	3632(幅) × 1115(奥行) × 1359(高さ) mm
重量		598 kg	478 kg
環境	動作時(*3)	温度:20 ~ 32°C、湿度:35 ~ 80%(ただし結露のないこと)	
	非動作時	温度:5 ~ 40°C、湿度:20 ~ 80%(ただし結露のないこと)	
付属品		電源コード、ロールシャフト、エンドキャップ、スペーサー、メディア補強パイプ、紙管、廃液ボトル、メディアゲージ、メディアクランプ、六角レンチ、ヘッドユニット操作ツール、クリーニングキット、注射器、チューブ、メンテナンス液カートリッジ、ソフトウェアRIP一式、Roland-PrintServer CD-ROM、ユーザーズマニュアル、セットアップガイド、Roland-PrintServer ネットワーク設定ガイド、お客様登録カード	

※製品本体の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

\*1 以下の条件であること。

- ・当社PET フィルム 1 m印刷時
- ・温度 25°C、湿度50%
- ・メディアヒータリングシステムを使用する場合は保証対象外です。

\*2 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5 ~ 20 分程度必要となります。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。

\*3 動作環境

