

PC-60/600 スペック表

		PC-60	PC-600
方式		メディアムーブ方式、熱転写シリアル、カートリッジ自動チェンジ式	
取付可能なメディア		50～610 mm	
最大印刷／カッティング領域		571.6 mm × 24.998 mm (※アプリケーションソフトウェアにより制限があります)	
使用可能なメディアの種類		ビニールシート(厚さ0.23～0.06 mm)	
ツール		カッター、インクリボンカートリッジ	
カートリッジ装着個数		6個	
カッター圧		30～200 gf	
カッティング速度		10 ～ 200 mm/sec	
プリンティング速度		最大130 mm/sec	
ソフトウェア分解能(カッティング時)		0.025 mm/step	
解像度(プリンティング時)		600dpi	600 × 600dpi, 1200 × 600dpi
距離精度(カッティング時)		移動距離の±0.3%以下 または±0.3 mm以下の大きい値	
印刷とカットの位置合わせ精度		±0.3mm以下(メディア伸縮は除く/メディアの再セット時は除く)	
インターフェース		パラレルインターフェース(セントロニクス社仕様準拠) シリアル(RS232C規格RS422規格)	双方向パラレルインターフェース(IEEE1284:ニブルモード準拠)
メモリー		2Mバイト	
省電力機能		オートスリープ	
電源		AC100V±10%、50/60Hz 1.0A	AC100V±10%、50/60Hz 1.2A
消費電力		100VA	動作時:100VA、待機時:30VA
動作音		動作時: 60dB(A)以下、待機時: 40dB(A)以下	動作時: 65dB(A)以下、待機時: 40dB(A)以下
外形寸法	本体のみ	1016mm(幅) × 326mm(奥) × 266mm(高さ)	1125mm(幅) × 326mm(奥) × 285mm(高さ)
		カバーオープン時 1016mm(幅) × 326mm(奥) × 355mm(高さ)	カバーオープン時 1125mm(幅) × 326mm(奥) × 377mm(高さ)
	スタンド取付時	1016mm(幅) × 326mm(奥) × 1125mm(高さ)	1125mm(幅) × 756mm(奥) × 1134mm(高さ)
重量	本体のみ	26 Kg	28 Kg
	スタンド取付時	45 Kg	47 Kg
動作温度		15～30°C	
動作湿度		35～70%(ただし結露なきこと)	
本体付属品		電源コード、電源プラグアダプタ、インクリボンカートリッジ(レジン)、シート用カッター、カッターホルダー、テスト用シート、ヘッドクリーナー、PC-60 DRIVER for Windows95、PC-60 DRIVER for Windows3.1、ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録カード	電源コード、電源プラグアダプタ、インクリボンカートリッジ(レジン)、シート用カッター、ブレイキ、カッターホルダー、テスト用シート、ヘッドクリーナー、アライメントツール、シート切り離し用ナイフ替え刃、ヘッドクリーニングシート、クリーニングパット、シートベース、ダストカバー、PC-600 DRIVER for Windows95/98、Roland ColorChoice for ColorCAMM、ユーザーズマニュアル、使用上のお願い、問題解決ヒント集、アプリケーションからの出力ガイド、保証書、お客様登録カード