

HiFi-JET/CAMMJET PRO II シリーズ スペック表

| | | FJ-50 | FJ-40 | CJ-500 | CJ-400 |
|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 印刷方式 | | ピエゾインクジェット方式 | | ピエゾインクジェット方式/メディアムーブ方式 | |
| 印刷/カッティング幅 | | 最大1320 mm | 最大1066 mm | 最大1346 mm | 最大1092 mm |
| 取付可能なメディア幅 | | 210 ~ 1350 mm | 210 ~ 1125 mm | 90 ~ 1371 mm | 90 ~ 1117 mm |
| インクカートリッジ | 種類 | 専用 顔料インクカートリッジ | | | |
| | 容量 | 220 cc ± 5 cc | | | |
| | 色 | 6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ)、または6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、グリーン) | | | |
| 解像度(印刷ドット解像度) | | 最大1440x720 dpi | | | |
| 使用可能なツール | | ----- | ----- | CAMM-1 シリーズ用カッター | |
| カッティング速度 | | ----- | ----- | 10 ~ 600 mm/s(ただしメディア送り方向は10 ~ 300 mm/s) | |
| カッター圧 | | ----- | ----- | 30 ~ 200 gf | |
| カッター刃先オフセット量 | | ----- | ----- | 0.000 ~ 1.500 mm | |
| ソフトウェア分解能(カッティング時) | | ----- | ----- | 0.025 mm/step | |
| 距離精度 | | 移動距離の± 0.3%以下または± 0.3 mm 以下のうち大きい値(PET-G-1050、1m印刷時) | | | |
| 距離精度(カッティング時) | | ----- | ----- | 移動距離の± 0.4%以下または± 0.3 mm 以下のうち大きい値 距離補正をした場合:移動距離の± 0.2%以下または± 0.1 mm 以下のうち大きい値 | |
| 反復精度(カッティング時) (*1) | | ----- | ----- | ± 0.1 mm 以下 | |
| 印刷とカッティングの位置合わせ精度 (*2) | | ----- | ----- | ± 0.5 mm 以下 | |
| メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度 (*3) | | ----- | ----- | メディア移動距離の± 0.3%以下または± 2 mm 以下のうち大きい値 | |
| インターフェイス | | 双方向パラレルインターフェース (IEEE 1284 準拠:ニブルモード) | | | |
| 省電力機能 | | 自動スリープ機能 | | | |
| 電源 | | AC 100 V ± 10%、50/60 Hz 1.0A | | | |
| 消費電力 | 動作時 | 60VA以下 | | 90VA以下 | |
| | スリープモード時 | 30VA以下 | | 55VA以下 | |
| 動作音 | 動作時 | 60 dB (A) 以下 (ISO 7779 による) | | 64 dB (A) 以下 (ISO 7779 による) | |
| | 待機時 | 40 dB (A) 以下 (ISO 7779 による) | | 40 dB (A) 以下 (ISO 7779 による) | |
| 外形寸法(スタンド取り付け時) | | 2247(幅) × 736(奥行) × 1251(高さ)mm | 2022(幅) × 736(奥行) × 1251(高さ)mm | 2325(幅) × 736(奥行) × 1287(高さ)mm | 2085(幅) × 736(奥行) × 1287(高さ)mm |
| 重量(スタンド取り付け時) | | 90.5 kg | 84 kg | 105 kg | 95 kg |
| 環境 | 動作時 | 温度:15 ~ 35°C、湿度:35 ~ 80%(ただし結露のないこと) | | | |
| | 非動作時 | 温度:5 ~ 40°C、湿度:20 ~ 80%(ただし結露のないこと) | | | |
| 付属品 | | 電源コード:1、電源プラグアダプタ:1、廃液ボトル用キャップ:1、ネジ:2、廃液ボトル:1、用紙切り離し用ナイフ替え刃:1、Roland COLORCHOICE:一式、ユーザーズマニュアル:1、クリーニングキット:1、保証書:1、お客様登録カード:1 | | 電源コード:1、電源プラグアダプタ:1、廃液ボトル用キャップ:1、ネジ:2、廃液ボトル:1、用紙切り離し用ナイフ替え刃:1、カッター:1、カッターホルダー:1、Roland COLORCHOICE:一式、ユーザーズマニュアル:1、クリーニングキット:1、日本語表示シート、保証書:1、お客様登録カード:1 | |

※製品本体の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

*1 以下の条件であること。

- ・メディア種類:3M Scotchcal Mastercut Film
- ・ロールメディアをシャフトの上にセットする
- ・カッティングに必要な長さをロールから引き出す
- ・サイドマージン:左右とも25 mm 以上
- ・フロントマージン:35 mm 以上

反復精度保証範囲

- ・幅610 mm を越えるメディアの場合:長さ4000 mm
- ・幅610 mm を以下のメディアの場合:長さ8000 mm

*2・メディア送り方向の長さが3000 mm 以内であること

- ・温度:25°C
- ・メディアの伸縮、メディアの再セットによるずれを除く

*3・温度:25°C

- ・メディアの種類:YP-M1270T
- ・データサイズ :メディア送り方向 3000 mm キャリッジ移動方向1000 mm
- ・カッティングに必要な長さをロールから引き出したとき
- ・ラミネート加工なし
- ・メディア再セット時にメニューで、[ベースアライン] を選択し、クロップマークの自動検出をする。
- ・メディアの斜行、伸縮の影響をのぞく。