

# HiFi-JET PROシリーズ スペック表

		FJ-600	FJ-500	FJ-400
印刷方式		ピエゾインクジェット方式		
印刷幅		210 ~ 1615 mm	210 ~ 1361 mm	210 ~ 1107 mm
取付可能なメディア幅		210 ~ 1625 mm	210 ~ 1371 mm	210 ~ 1117 mm
インクカートリッジ	種類	専用 顔料インクカートリッジ		
	容量	220 cc ± 5 cc		
	色	8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、オレンジ、グリーン)、 または4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、グリーン)		
解像度(印刷ドット解像度)		最大1440 dpi		
距離精度		移動距離の± 0.3%以下または± 0.3 mm 以下のうち大きい値(PET-G-1050、1m印刷時)		
インターフェイス		双方向パラレルインターフェース(IEEE 1284 準拠:ニブルモード、ECP 非圧縮) および ネットワークインターフェース Ethernet 10Base-T または 100Base-TX		
省電力機能		自動スリープ機能		
電源		AC 100 V ± 10%、50/60 Hz 1.3A		
消費電力	動作時	110VA以下		
	スリープモード時	40VA以下		
動作音	動作時	60 dB (A) 以下(ISO 7779 による)		
	待機時	40 dB (A) 以下(ISO 7779 による)		
外形寸法(スタンド取り付け時)		2500(幅) × 740(奥行) × 1241(高さ)mm	2246(幅) × 740(奥行) × 1241(高さ)mm	1992(幅) × 740(奥行) × 1241(高さ)mm
重量(スタンド取り付け時)		124 kg	117 kg	108 kg
環境	動作時(*1)	温度: 15 ~ 32°C、湿度: 35 ~ 80%(ただし結露のないこと)		
	非動作時	温度: 5 ~ 40°C、湿度: 20 ~ 80%(ただし結露のないこと)		
付属品		本体:1、スタンド脚:1、キャスター:2、メディアガイド:1、メディアカバー:1、ステイ:2(メディアガイド用)、ボルト(大):14、ボルト(小):4、六角レンチ(M6):1、パイプ:1、メディアフランジ:2、フランジ固定用ピン:2、ワッシャー:6、廃液ボトル:1、顔料インク:8本、用紙切り離し用ナイフ替え刃:1、メディアクランプ:2、クリーニングキット:1(クリーニングスティック:10/ピンセット:1/ワイパー:2)、電源コード:1、電源プラグアダプタ:1、Roland-PrintServer CD-ROM:1、Roland-PrintServer Macintosh をお使いのお客様へ:1、Roland COLORCHOICE:1、ユーザーズマニュアル:1、開梱・組立・設置方法:1、保証書:1、お客様登録カード:1		

※製品本体の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

\*1:動作環境

