

# STIKAシリーズ スペック表

	SV-8	SV-12	SV-15
カット方式	メディアムープ方式		
最大カット範囲	幅160 mm、長さ1000 mm	幅250 mm、長さ1000 mm	幅340 mm、長さ1000 mm
使用可能シートサイズ(*1)	幅: 200 ~ 215 mm (A4 縦、8 インチ幅対応) 長さ: 1100 mm 以下	幅: 280 ~ 305 mm (A3 縦、A4 横、12 インチ幅対応) 長さ: 1100 mm 以下	幅: 360 ~ 381 mm (15 インチ幅対応) 長さ: 1100 mm 以下 幅: 280 ~ 305 mm (A3 縦、A4 横、12 インチ幅対応) 長さ: 1100 mm 以下
最大カット速度	12 ~ 40 mm/sec		12 ~ 100 mm/sec
使用可能なシートの種類(*2)	塩化ビニールシート(基材部厚み0.1mm 以下、台紙を含めた厚み0.3mm 以下) ラベル紙(台紙を含めた厚み0.3mm 以下)		
インターフェース	USB 1.1		
電源	専用AC アダプタ 入力: AC 100 V ± 10%、50/60 Hz 1.7A 出力: DC19V 2.1 A		
消費電力	約20 W		
外形寸法	340 (幅) × 205 (奥行) × 115 mm (高さ)	440 (幅) × 205 (奥行) × 115 mm (高さ)	522 (幅) × 205 (奥行) × 115 mm (高さ)
重量	2.2 Kg	2.7 Kg	3.3 Kg
動作音	60 dB (A) 以下 (ISO7779 による)		
動作環境	温度: 5 ~ 40 °C、湿度: 35 ~ 80 % (ただし結露のないこと)		
付属品	AC アダプタ、電源コード、カッターホルダー、ピン、カッター、テスト用シート、テスト用アプリケーションシート、 交換用カッタープロテクタ、CD-ROM、USB ケーブル、ユーザーズマニュアル、お客様登録カード		

※製品本体の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

\*1 長さ500 mm 以上のシートを使用した場合、シートの種類によってはカット中にずれることがあります。

\*2 シートの種類によってはカットできないことがあります。

	SX-8	SX-12	SX-15
カット方式	メディアムープ方式		
最大カット範囲	幅160 mm、長さ1000 mm	幅250 mm、長さ1000 mm	幅340 mm、長さ1000 mm
使用可能シートサイズ(*1)	幅: 200 ~ 215 mm 長さ: 1100 mm 以下	幅: 280 ~ 305 mm 長さ: 1100 mm 以下	幅: 360 ~ 381 mm 長さ: 1100 mm 以下 幅: 280 ~ 305 mm 長さ: 1100 mm 以下
最大カット速度	12 ~ 40 mm/sec		12 ~ 100 mm/sec
使用可能なシートの種類	塩化ビニールシート、当社純正ポリオレフィンシート(シート部の厚さが0.1 mm以下、台紙を含めて0.3 mm以下)		
インターフェース	パラレル (IEEE1284 準拠: ニブルモード)		
電源	専用AC アダプタ DC+12V 2.1 A		
消費電力	ACアダプタ 最大110VA		
外形寸法	330 (幅) × 165 (奥行) × 105 mm (高さ)	430 (幅) × 165 (奥行) × 105 mm (高さ)	510 (幅) × 165 (奥行) × 105 mm (高さ)
重量	2.1 Kg	2.6 Kg	3.1 Kg
動作音	60 dB (A) 以下 (ISO7779 による)		
動作環境	温度: 5 ~ 40 °C、湿度: 35 ~ 80 % (ただし結露のないこと)		
付属品	ACアダプタ、電源コード、電源プラグアダプタ、フェライトコア、サブタイ(フェライトコア固定用)、カッターホルダー/カッター、 テスト用シート、テスト用アプリケーションシート、交換用カッタープロテクト、Roland Software Package CD-ROM、 Roland CutChoice CD-ROM、SX-15/12/8ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録カード		

※製品本体の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

\*1 長さ500 mm以上のシートを使用した場合、シートの種類によってはカット中にシートがずれることがあります。

	STX-7	STX-8
カット方式	メディアムープ方式	
最大カット範囲	幅160 mm、長さ1000 mm	幅250 mm、長さ1000 mm
使用可能シートサイズ(*1)	幅: 200 ~ 215 mm 長さ: 1100 mm 以下	幅: 280 ~ 305 mm 長さ: 1100 mm 以下
最大カット速度	12 ~ 40 mm/sec	
使用可能なシートの種類	塩化ビニールシート(基材部厚み0.1mm 以下、台紙を含めた厚み0.3mm 以下)	
インターフェース	パラレル (セントロニクス社仕様準拠)	
電源	専用AC アダプタ DC+12V 1.5 A	
消費電力	35VA	
外形寸法	317 (幅) × 147 (奥行) × 95.5 mm (高さ)	419 (幅) × 147 (奥行) × 95.5 mm (高さ)
重量	1.6 Kg	2.0 Kg
動作音	50 dB (A) 以下 (ISO7779 による)	
動作環境	温度: 5 ~ 40 °C、湿度: 35 ~ 80 % (ただし結露のないこと)	
付属品	Roland Software Package、カッターホルダー、カッター、ACアダプタ、テスト用シート、テスト用アプリケーションシート、 ペン*1、用紙*1、シートセットアップガイド*1、STX-7/8ユーザーズマニュアル(本書)、保証書、お客様登録カード	

※製品本体の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

\*1 STX-8のみの付属品です。